

MEDIDOR DE ESPESORES POR ULTRASONIDO CÓDIGO ISU-200B



- Se puede utilizar en: metal, plástico, vidrio, nylon, resinas, cerámica, caucho, hielo



gel acoplador (incluido)



transductor SU-P02(opcional)



transductor ISU-P07(opcional)



transductor ISU-HT5(opcional)

ESPECIFICACIÓN

Resolución	0.01mm (rango < 100mm)
	0.1mm (rango ≥ 100mm)
Velocidad	1000-9999m/s
Fuente de alimentación	2×1.5V baterías AA
Dimensión	64×150×32mm
Peso	245g

ENTREGA ESTÁNDAR

Unidad principal	1pc
Transductor ISU-P05	1pc
Batería(AA)	2pcs
Gel acoplador	1 botella

ACCESORIO OPCIONAL

Transductor	ISU-P02
	ISU-P07
	ISU-HT5
Cable RS232 y software	ISU-200B-CABLE

ESPECIFICACIONES DE TRANSDUCTORES

Código	Frecuencia	Diámetro(Ød)	Rango de medic.	Tamaño mínimo para medición de tuberías (diámetro × espes. de pared)	Temperatura de aplicación	Aplicación
ISU-P05	5.0MHz	12mm	1.2-230mm	20×3mm	<60°C	uso general
ISU-P02	2.0MHz	17mm	3-300mm	20×3mm	<60°C	para fundición
ISU-P07	7.0MHz	8mm	0.75-80mm	15×2mm	<60°C	para metal. fino
ISU-HT5	5.0MHz	14mm	3-200mm	30×2mm	<300°C	para alta temperatura